

FIXS BITUMEN VOORSTRIJK

DUNNE VLOEIBARE BITUMEN VOORBEHANDELINGSMIDDEL

VOORDELEN

- Verbetert hechting tussen asfalt en ondergrond
- Hoog indringingsvermogen
- Oplosmiddelvrij
- Stofbindend

PRODUCT

Fixs Bitumen Voorstrijk is een dun vloeibare bitumen voorstrijk met een zeer goed indringingsvermogen bij zuigende ondergronden. Fixs Bitumen Voorstrijk bindt de reststof aan de oppervlakte en zorgt voor een goede hechting van het later aan te brengen bitumineus product.

TOEPASSING

Fixs Bitumen Voorstrijk is perfect voor de voorbehandeling van minerale ondergronden (bv. beton) voor het aanbrengen van Fixs Koudasfalt.

VERWERKING

De ondergrond moet stevig en draagkrachtig zijn en vrij van stof, verontreinigingen en oude lagen voorstrijk. De ondergrond moet droog zijn. De ondergrond moet vlak zijn. Fixs Bitumen Voorstrijk voor verwerking goed doorroeren en met een handbezem of roller aanbrengen. Gereedschappen kunnen goed met terpentijn gereinigd worden.

OPSLAG EN STABILITEIT

Fixs Bitumen Voorstrijk niet onder +5°C opslaan. In gesloten originele verpakking is Fixs Bitumen Voorstrijk minimaal 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:
- Veiligheidsinformatieblad (VIB)



Technische kenmerken	
Vorm	vloeistof
Geur	nagenoeg reukloos
Kleur	donkerbruin
Dichtheid	ca. 1g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	verwerking is mogelijk bij een ondergrondtemperatuur tussen +5°C en +25°C
Verbruik	ca. 100-200 ml/m ² (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond)
Verpakking	jerrycan 5 liter
Verpakt per	2 stuks
Artikelcode	211631



Tuinvisie Enter
Vonderweg 9
7468 DC Enter
Tel: 0547 - 386120
Fax: 0547 - 386161
E: enter@tuinvisie.nl
www.tuinvisie.nl

Tuinvisie Utrecht
Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht
Tel: 030-2411937
Fax: 030-2411916
E: utrecht@tuinvisie.nl
www.tuinvisie.nl

FIXS
PRODUCTS

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.